GLOBAL
ENGINEERING SERVICES CORP

三环天线

1313-122-2M

特征

·频率范围：
9 kHz 至 30 MHz

· 2米环形天线系统（LAS）
CISPR 15 (EN 55015) 辐射干扰测量

·符合 CISPR 16-1-4 标准

·三年保修



描述

1313-122-2M三环天线是根据 CISPR 16-1-4 附录 C 中描述的环形天线系统 (LAS) 设计的。该天线由三个相互垂直的大环形天线组成，直径为 2 米。

环路由一根位于柔性 20 毫米 PVC 管内的优质 RG 223/U 同轴电缆组成。

三个回路连接三个电流电压探头，其输出分别连接到同轴 BNC 连接器上的三个输入。

根据 CISPR 15（EN 55015），该天线的主要应用是测量各种类型的电灯和类似设备产生的辐射磁场（或辐射电磁干扰），并且测量磁场（或辐射电磁干扰），这些设备位于三环天线结构的近似中心。

规格参数所有规格参数如有变更，恕不另行通知。

除非另有说明，所有数值均为典型值。

频率范围： 9 kHz 至 30 MHz	
标准： CISPR 16-1-4、CISPR 15	
环路尺寸： 2米	环径：
环路构造	20mm RG-223/U 同轴电缆 PVC管
输入/输出阻抗50 欧姆	
输入/输出连接器同轴 BNC （母头）	
安装结构材质：玻璃纤维/塑料	
体重30公斤	
整体尺寸（高）x（宽）x（深）	2.6 x 2.1 x 2.1 米
工作温度： 0°C 至 40°C	

典型验证因子

